



ASSO Art. 124



Art. 124

Cavalletto di robusta costruzione per l'appoggio di vetri parabrezza di grandi dimensioni. La catena di fissaggio consente un'apertura massima dei supporti di 1000 mm. Bracci di appoggio dotati di protezione in gomma piuma. Viene fornito montato e pronto all'uso.

Sturdy panel rest for large-size windscreens.

Thanks to the retention chain, the supports can be opened by a maximum 1000 mm.

The support arms feature foam rubber protection. Supplied assembled and ready for use.

Caratteristiche tecniche Technical specifications		124
Materiale Row Material		ferro verniciato coated iron
Dimensioni max ingombro Max working dimensions	mm	800 x 1250 h
Regolazione altezza Height adjustment		mediante catenella by means of chain
Protezione tubi Protection to support arms		gomma piuma foam rubber
Peso Weight	Kg	9,4



CAVALLETTO | PANEL REST Art. 124R - Art. 124S



Art. 124R



Art. 124S

Art. 124R - Art. 124S

Cavalletto di robusta costruzione per l'appoggio di portiere e lamierati ricurvi. La curvatura del telo in plastica consente di appoggiare saldamente portiere e lamierati sulla loro parte bombata. Le riparazioni possono così essere eseguite comodamente sulla superficie opposta del lamierato. Bracci di appoggio dotati di protezione in gamma piuma. Disponibile sia senza che con ruote pivotanti. Viene fornito montato e pronto all'uso.

Stand of sturdy construction for supporting rounded doors and panels. The curvature of the plastic sheet allows you to rest doors and panels securely on their convex side. This makes it easier to carry out repairs on the opposite surface of the panel. The supporting arms are provided with foam rubber protection and are plastic coated. Available both with and without casters. Supplied assembled and ready for use.

Caratteristiche tecniche Technical specifications		124R - 124S
Materiale Row Material		ferro verniciato a polvere, telo in plastica, tubi gommapiuma powder coated iron, plastic sheet, foam rubber tubes
Dimensioni max ingombro (chiuso) Max working dimensions (closed)	mm	800 x 900 x 1200 h
Peso Weight	Kg	8,2